



Fohhn

X Series

XS-22 passiv

Passiv subwoofer til mobile anvendelser, 12", 500 W, maks. 127 dB SPL, 38 Hz - 500 Hz, 52 × 42 × 43 cm



X Series XS-22 passiv

XS-22 passiv er en kraftfuld 12" subwoofer. Den er kendetegnet ved præcis gengivelse af lave frekvenser, en høj effekt og alsidighed.



Main features

- 12" long excursion driver
- Effekt: 500 W
- SPL max.: 127 dB
- Tilslutninger: 4 x Speakon
- Trækabinet af høj kvalitet (multiplex birkekrydsfiner)
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forespørgsel
- Kan fås med vejrbestandig PU-belægning som ekstraudstyr
- Letvægt, kun ca. 21 kg
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er det nødvendigt med Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerindstilling.

Fås med følgende farvevarianter



Sort



Hvid



Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver
valgfrt

Tekniske data

Electroacoustic features

acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	52 × 42 × 43 cm
thread plate for distance piece	M20
weight	21 kg
standard colours	black, textured paint
handles	2 corner handles
transport wheels	no
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

Effektklassificering (nominel/program): i henhold til IEC-60268-5 (lang sigt/kort sigt)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfilteret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 på en oktav over den nedre grænse for frekvensområdet, med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

