

Linea

LS-4

Passiver Subwoofer im Linienstrahler-Gehäuse, 4 × 4", 4 ×
Passivmembran, 200 W, 112 dB SPL max., 133 × 1219 × 128 mm



Linea LS-4

LS-4 ist ein Subwoofer im schmalen Design-Gehäuse. Mit dem Fohhn Sub Extension System und leistungsfähigen 4" Langhublautsprechern gelingt eine satte, überzeugende Basswiedergabe. Mit allen Fohhn Linienstrahlern, die ebenfalls über ein T-Nut-Gehäuse verfügen, lässt er sich visuell perfekt in einer Linie integrieren.

Die wichtigsten Features

- 4 × 4" Langhub-Chassis und 4 Passivmembranen
- Nominale Belastbarkeit: 200 W
- Maximaler Schalldruck: 112 dB
- Flexible Montage dank durchgehender T-Nut auf Rückseite
- Abmessungen: 133 × 1225 × 128 mm
- Wetterfest nach IP54 mit Cable Gland Set
- Achtung: Der Lautsprecher kann ausschließlich mit Fohhn System-Endstufen inkl. korrektem Speaker Preset betrieben werden.

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz



Weiß

Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Fohhn Texture
Design



Sonderfarben
optional



Wetterfest
möglich

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Elektroakustische Merkmale	
Akustikdesign	Passiver Subwoofer
Belastbarkeit (nominal)	200 W
Bestückung	4 × 4" Langhub-Chassis, 4 × Passivmembran
Maximaler Schalldruck	112 dB
Untere Grenzfrequenz	45 Hz
Nennimpedanz	2 × 4 Ohm oder 1 × 8 Ohm

Ausstattungsmerkmale	
Gehäuse	Aluminium
Anschlüsse	2 × 2-pol Phoenixklemme
Abmessungen (B × H × T)	133 × 1225 × 128 mm
Gewicht	8,6 kg
Lagerfarben	schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Schutzart nach IEC529/EN60529	IP44
Frontdesign	Frontgitter in Gehäusefarbe
Schutzgitter	Stahlgitter, pulverbeschichtet
Montagepunkte	T-Nut, durchgehend auf Rückseite

Optionale Ausstattung	
Sonderfarben	RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage, Fohhn Texture Design
Optionaler Wetterschutz	IP54 mit Cable Gland Set

Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term)
Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset
Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset
Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com



Die Fohhn Audio AG behält sich vor, unangekündigt Änderungen am Produktdesign oder Technologien vorzunehmen. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2024, Fohhn Audio AG, Deutschland.

Document version: 2024-06-03 16:25:28