



Arc

AS-40

Subwoofer pasivo para instalaciones fijas, 18", 800 W, 132 dB
SPL máx., 35 Hz - 500 Hz, 510 × 775 × 610 mm



Arc AS-40

El AS-40 es el subwoofer pasivo más potente de la serie Arc. Se ha desarrollado para su instalación fija y complementa de forma óptima los altavoces de rango completo de las series Arc, Linea y Integrato. Impresiona por su precisa reproducción de las frecuencias graves, su elevada potencia y su atractivo diseño.



Main features

- Conductor de 18" de larga excursión
- Potencia nominal de 800 W
- SPL máximo: 132 dB
- Conexiones: 2 x Speakon
- Caja de madera de alta calidad (abedul multiplexado)
- Disponible en colores RAL Classic, NCS o Pantone bajo pedido
- Disponible opcionalmente con revestimiento de PU resistente a la intemperie
- Varias opciones de montaje
- Para garantizar el rendimiento y la seguridad de funcionamiento, se requieren amplificadores de sistema Fohhn que incluyan el preajuste correcto de los altavoces.



Disponible con las siguientes opciones de color



Negro

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Colores especiales
opcionales



Resistente al
impacto de la
bola

Datos técnicos

Electroacoustic features

acoustic design	direct transmission/ backloaded resonator
power rating (nominal)	800 watts
components	1 × 18" long excursion
maximum SPL	132 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × Speakon
dimensions (w × h × d)	510 × 775 × 610 mm
weight	40 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)

potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz

gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz

peso: peso neto sin equipamiento opcional

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

