



Arc

AS-31

Passieve subwoofer voor vaste opstelling, 15", 700 W, 128 dB
SPL max., 35 Hz - 500 Hz, 430 × 590 × 520 mm



Arc AS-31

De AS-31 is een compacte, passieve subwoofer voor vaste installaties. Het is de optimale aanvulling op de compacte fullrange luidsprekers van de Arc en Linea series. Hij wordt gekenmerkt door zijn nauwkeurige weergave van basfrequenties, hoog vermogen en aantrekkelijk design.



Main features

- 15" lange excursie driver
- 700 W nominaal vermogen
- SPL max.: 128 dB
- Aansluitingen: 2 x 4-pins terminal
- Houten behuizing van hoge kwaliteit (multiplex berkenhout)
- Verkrijgbaar in RAL Classic, NCS of Pantone kleuren op aanvraag
- Optioneel verkrijgbaar met weerbestendige PU coating
- Diverse montagemogelijkheden
- Om de prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn Fohhn systeemversterkers met de juiste luidsprekervoorinstelling vereist.



Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart



Wit

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Speciale
kleuren
optioneel



Bal stootvast

Technische gegevens

Electroacoustic features

acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 x 15" long excursion, Neodym
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w x h x d)	430 x 590 x 520 mm
weight	24 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 x M8 thread

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

nominaal/programmagehalte: overeenkomstig IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)

nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidsprekervoorinstelling

frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche halfruimtecondities met luidsprekervoorinstelling

gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

