

Arc

AS-06

Pasywny subwoofer do instalacji stałych, 6,5", 150 W, 112 dB SPL
maks., 40 Hz - 500 Hz, ok. 300 × 210 × 380 mm



Arc AS-06

AS-06 jest najmniejszym pasywnym subwooferem z serii Arc serii. Został opracowany specjalnie do instalacji stałych i optymalnie wspiera kompaktowe głośniki pełnozakresowe z serii. Arc, Linea i Integrato w zakresie niskich tonów.



Main features

- 1 × 6,5" głośnik o dużym skoku
- Moc znamionowa 150 W
- Wentylowana obudowa z nieturbulentną konstrukcją portów (Fohhn NTP)
- SPL maks.: 112 dB
- Przyłącza: 2 × 4-pinowy terminal
- Wysokiej jakości obudowa drewniana (brzoza multiplex)
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Różne możliwości montażu
- W celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn wraz z odpowiednim wstępnym ustawieniem głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory specjalne opcjonalnie



Odporność na uderzenia piłką

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features

acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	150 watts
components	1 × 6.5" long excursion
maximum SPL	112 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	approx. 300 × 210 × 380 mm
weight	8 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)

moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika

zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika

waga: waga netto bez wyposażenia dodatkowego

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

