

X Series

XS-22 pasywny

Pasywny subwoofer do zastosowań mobilnych, 12", 500 W, 127 dB SPL maks., 38 Hz - 500 Hz, 52 × 42 × 43 cm



X Series XS-22 pasywny

Pasywny XS-22 to potężny 12-calowy subwoofer. Charakteryzuje się precyzyjną reprodukcją niskich częstotliwości, wysoką mocą znamionową i wszechstronnością.



Main features

- 12" głośnik o dużym skoku
- Moc znamionowa: 500 W
- SPL maks.: 127 dB
- Złącza: 4 × Speakon
- Obudowa z wysokiej jakości drewna (sklejka brzoza multiplex)
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Lekkość, tylko około 21 kg
- Aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo działania, wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn zawierające prawidłowe ustawienia głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory
specjalne
opcjonalnie

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	52 × 42 × 43 cm
thread plate for distance piece	M20
weight	21 kg
standard colours	black, textured paint
handles	2 corner handles
transport wheels	no
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z normą IEC-60268-5 (długotrwała/krótkotrwała)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczytowy, 20 ms z pasmowo filtrowanym sygnałem szumu różowego zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawionym głośnikiem
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

