



# Arc

## AS-10

用于固定安装的无源低音炮，2 × 6.5"，300 W，最大120 dB SPL，40 Hz - 500 Hz，440 × 250 × 380 mm。



# Arc AS-10

AS-10 是一个非常紧凑的无源低频扬声器，用于固定安装。它是Arc、Linea 和Integrato 系列的紧凑型全频扬声器的最佳补充。尽管它的尺寸很小，但它对低频的精确再现和高性能的能力给人留下深刻印象。



## Main features

- 2 × 6.5 "长振幅驱动器
- 300W的额定功率
- 带有无湍流端口设计的出气孔外壳（Fohhn NTP）。
- 最大声压级: 120 dB
- 连接：2 × 4针端子
- 高质量的木质外壳（多层桦木夹板）。
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 多种安装方式
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。



有以下颜色可供选择



黑色



白

配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选



抗球冲击

# 技术数据

## Electroacoustic features

acoustic design	vented design
power rating (nominal)	300 watts
components	2 x 6.5" long excursion, neodymium
maximum SPL	120 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

## Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w x h x d)	440 x 250 x 380 mm
weight	9 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 x M8 thread

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）

额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设

频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设

重量：净重，不含可选设备

Fohhn Audio AG  
Großer Forst 15  
72622 Nuertingen  
德国

电话 +49 7022 93323-0  
传真 +49 7022 93324-0  
[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)  
[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)

