



Fohhn

Linea

LS-4

无源低音炮，带线源外壳，4×4"，4×无源辐射器，200W，最大声压级112dB，133×1219×128mm。



Linea LS-4

LS-4 是一款具有纤细设计外壳的超低频扬声器。Fohhn低音扩展系统和强大的4英寸长振幅驱动器保证了丰富、令人信服的低音再现。与所有的Fohhn线声源扬声器一起，它也有一个T型槽的外壳，它可以在视觉上完美地整合在一条线上。

Main features

- 4 × 4 "长振幅驱动器和4个无源辐射器
- 额定功率：200W
- 最大声压级：112dB
- 由于后面有连续的T型槽，安装灵活
- 尺寸：133 × 1225 × 128 mm
- 符合IP54的全天候标准，带有Cable Gland Set
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。

有以下颜色可供选择



黑色



白

配备了以下Fohhn技术



Fohhn Texture Design



特殊颜色可选



可能具有耐候性



可扩展的外壳

技术数据

Electroacoustic features

acoustic design	Subwoofer, passive
power rating (nominal)	200 W
components	4 × 4" long excursion woofer, 4 × passive radiator
maximum SPL	112 dB
cut-off frequency	45 Hz
nominal impedance	2 × 4 ohms or 1 × 8 ohms

Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 1225 × 128 mm
weight	8.6 kg
standard colours	black or white powder coated
protection class acc. to IEC529/EN60529	IP44
front design	steel grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at the rear

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
optional weather protection	IP54 with Cable Gland Set

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）

额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设

频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设

重量：净重，不含可选设备

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

